

ZB2BE201

Contact block, Harmony XAC, single contact, spring return, 2- speeds, front mounting, screw clamp terminal, 1NO

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XAC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktu bloks
Komponenta nosaukums	ZB2
Elektriskās ķēdes veids	Vadības ķēde
Kontaktu bloka lietojumprogramma	Uz augšu / uz leju operators
Kontaktu bloka veids	Vientuļš
Operatora veids	Pavasara atgriešanās
Produktu saderība	XACA
Kontaktlīdzdas tips	1 NO
Bloku montāža	Priekšējais stiprinājums
Kontakta darbība	Satriekts Lēns pārtraukums

Papildinošs

Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Kontakta koda apzīmējums	A600 AC-15 , Ue = 240 V , Ti = 3 A atbilst IEC 947-5-1 A pielikums A600 AC-15 , Ue = 600 V , Ti = 1,2 A atbilst IEC 947-5-1 A pielikums Q600 DC-13 , Ue = 250 V , Ti = 0,27 A atbilst IEC 947-5-1 A pielikums Q600 DC-13 , Ue = 600 V , Ti = 0,1 A atbilst IEC 947-5-1 A pielikums
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	10 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	600 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-1
Maksimālā pretestība starp spailēm	25 MOhm
Darbības spēks	13...15 N
Aizsardzība pret īssavienojumu	10 A drošinātāju aizsardzība autors kārtidžs veids gG (gl)
Nominālā darba jauda W	40 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 3600 cikls/hpie 120 V , slodzes koeficients = 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 48 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 3600 cikls/hpie 48 V , slodzes koeficients = 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 65 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 3600 cikls/hpie 24 V , slodzes koeficients = 0,5 atbilst IEC 60947-5-1
Termināļu apraksts ISO nr.1	(13-14)NO_CL
Neto svars	0,015 kg
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavas spaiļes , 1 x 2,5 mm ² ar vai bez kabeļa gala Skrūvju skavas spaiļes , 2 x 1,5 mm ² ar vai bez kabeļa gala

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vibrācijas pretestība	15 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 61140
Standarti	IEC 60204-32 UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,5 cm
1. iepakojuma platums	4,0 cm
1. iepakojuma garums	4,0 cm
1. iepakojuma svars	15,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	5,0 cm
2. iepakojuma platums	20,0 cm
2. iepakojuma garums	20,0 cm
2. iepakojuma svars	153,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	15,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	2,135 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------