

C164160S

Slēdzis, ComPacT NSX160NA, 4 polu, fiksēts,
termiskā strāva Ith 160A



Galvenā

Diapazons	ComPacT jaunā paaudze
Produkta nosaukums	Compact NSX jaunā paaudze
Ierīces īsais nosaukums	NSX160NA
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Polu apraksts	4P
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	160 A pie 50 °C
[Ie] nominālā darba strāva	AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 220...690 V AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 220...690 V DC-22A : 160 A DC 250 V 1 stabs DC-22A : 160 A DC 500 V 2 poli virknē DC-23A : 160 A DC 250 V 1 stabs DC-23A : 160 A DC 500 V 2 poli virknē DC-22A : 160 A DC 750 V 3 poli virknē DC-23A : 160 A DC 750 V 3 poli virknē
[Ue] nominālais darbības spriegums	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC 3 poli virknē 500 V DC 2 poli virknē 250 V DC 1 stabs
Tīkla veids	AC DC
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst EN/IEC 60947-3
Izmantošanas kategorija	AC-22A AC-23A DC-22A DC-23A
Pārrāvuma jaudas kods	NA
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	Nē
Montāžas režīms	Fiksēts
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	2,5 kA laikā 1 s 2,5 kA laikā 3 s 0,96 kA laikā 20 s
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	330 kA ar augšpusē aizsardzības ķēdes pārtraucēju 3,6 kA tikai slēdzis-atvienotājs
Kontroles veids	Pārslēgt
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV

Papildinošs

Montāžas atbalsts	Aizmugures plāksne
Apgrieztais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
Savienojuma solis	35 mm
Mehāniskā izturība	40000 cikli

Elektriskā izturība	AC-22A : 30000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A : 30000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 AC-22A : 15000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In AC-23A : 15000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In AC-22A : 10000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A : 10000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2 AC-22A : 5000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In AC-23A : 5000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In DC-22A : 10000 cikli 250 V DC In/2 (1 pols) DC-23A : 10000 cikli 250 V DC In/2 (1 pols) DC-22A : 5000 cikli 500 V DC In (2 poli sērijā) DC-23A : 5000 cikli 500 V DC In (2 poli sērijā)
Platums (W)	140 mm
Augstums (H)	161 mm
Dziļums (D)	86 mm
Neto svars	2,2 kg
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 62262
Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60664-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,000 cm
1. iepakojuma platums	14,800 cm
1. iepakojuma garums	19,500 cm
1. iepakojuma svars	2,409 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	14,994 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu