



Galvenā

Ierīces īsais nosaukums	MT250
Produkta vai sastāvdaļas veids	Motora mehānisms
Ierīces lietojumprogramma	Automātiska atsperu uzlāde
Saderība ar	ComPacT jaunā paaudze NSX250 ComPacT jaunā paaudze NSX250 DC
Kontroles veids	Standarta
[Uc] vadības ķēdes spriegums	250 V DC
Ķēdes pārtraucēja montāžas režīms	Fiksēts
Ķēdes pārtraucēja rāmja nominālā strāva	250 A

Papildinošs

Vadības signāla veids	Impulss Uzturēta
Ķēdes pārtraucēja reakcijas laiks	< 700ms atvērts < 80ms slēgts
Maksimālā darba frekvence	<= 2 cikli minūtē
Maksimālais enerģijas patēriņš W	500 W - aizvēršana 500 W - atvēršana
Nodrošināts aprīkojums	SDE adapteris
Bloķēšanas opciju apraksts	1 līdz 3 piekaramās slēdzenes no Ø 5 līdz Ø 8 Piekaramā atslēga pozīcijā OFF

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,1 cm
1. iepakojuma platums	10,4 cm
1. iepakojuma garums	17,4 cm
1. iepakojuma svars	1,41 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	21,425 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes

Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------