



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Durvis
Diapazona sadarbība	PrismaSeT PrismaSeT P) kanāls
Nodrošināts aprīkojums	Durvis Citu taustiņu slēdzeni un ieliktni jāpasūta atsevišķi 2 vira Melns rokturis ar slēdzeni 405 atslēgai
Sadalnes korpusa stiprinājums	Stāvs stāvs
Type of door	HSI izgriezums
IP aizsardzības pakāpe	IP30

Papildinošs

Installation description	Kanāls - platums 300 mm
Druvju atvēršanas virziens	Atgriezenisks
Slēdzeņu skaits	2
Door opening angle	120 °
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	36
Papildus informācija	Var aprīkot ar priekšējām plāksnēm 72 x 72 mm vai 96 x 96 mm instrumentiem
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	1925 mm
Platums	300 mm
Neto svars	8,94 kg
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst EN/IEC 62262
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,0 cm
1. iepakojuma platums	36,0 cm
1. iepakojuma garums	197,5 cm
1. iepakojuma svars	9,55 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	85,0 cm
2. iepakojuma platums	120,0 cm

2. iepakojuma garums	202,0 cm
2. iepakojuma svars	306,5 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei