



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Aizmugurējais panelis
Diapazona sadarbība	PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpus
Ierīces lietojumprogramma	Zemsprieguma elektriskā sadale
Korpusa veids	Metāla korpus
Installation description	Kabīnes kanāls - platums 300 mm
Komplekta sastāvs	Sānu panelis
Standarti	IEC 61439-1 iežogojumam IEC 61439-2 iežogojumam
Produkta sertifikāti	ASTA

Papildinošs

Materiāls	Apstrādāts lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Iespējamās papildus krāsas	Jā
Platums	300 mm
Augstums	2000 mm
Neto svars	6,2 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30 iežogojumam
Triecienizturības klase (IK)	IK08

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	31,000 cm
1. iepakojuma garums	105,000 cm
1. iepakojuma svars	6,628 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	53,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	115,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei