



Galvenā

Produktu klāsts	C60
Produkta vai sastāvdaļas veids	Miniatūrs ķēdes pārtraucējs
Ierīces īsais nosaukums	C60PV-DC
Poļu apraksts	2P
Aizsargājamo polu skaits	2
Tīkla veids	DC
Līknes kods	B
Izmantošanas kategorija	Kategorija atbilst EN/IEC 60947-2
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst EN/IEC 60947-2

Papildinošs

[In] nominālā strāva	25 A
Voltage Drop	488 mV 19,5 mhm 12,2 W 25 A
[Ue] nominālais darbības spriegums	800 V DC
Magnētiskā izslēgšanas ierobežojums	5,5 x collas
Pārrāvuma spēja	3 KA Icu pie 650 V DC 1,5 kA Icu pie 800 V DC
[Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda	1,5 KA 100 % - 800 V DC 3 kA 100 % - 650 V DC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V DC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Polaritātes jutība	Nē (var aizsargāt pret divvirzienu strāvu)
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Kontroles veids	Pārslēgt
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
9 mm atstarpe	8
Augstums	132,7 mm
Platums	72 mm
Dziļums	77,4 mm
Neto svars	0,545 kg
Krāsa	balts
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	1500 cikli L/R = 2 ms
Bloķēšanas opciju apraksts	Piekaramā atslēga pozīcijā OFF
Savienojumi - termināļi	Tuneļa terminālis (mīnuss) 1...25 mm² stingrs Tuneļa terminālis (mīnuss) 1...16 mm² elastīgs Iepriekš savienots kabelis (otrādi)
Stieples noņemšanas garums	14 mm
Pievilkšanas griezes moments	2,5 Nm
Tirgus segmenti	Dzīvojamais Maza reklāma
Saderības kods	C60PV-DC

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-2
Piesārņojuma pakāpe	2
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8 cm
1. iepakojuma platums	7,5 cm
1. iepakojuma garums	13,6 cm
1. iepakojuma svars	572 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	16,837 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	15 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	60 cm
3. iepakojuma svars	2493,92 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------