



Galvenā

Produktu klāsts	OptiLine 45
Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Kanāli
Product type	Stop beigas
Colour	Alumīnija metālisks
Quantity package 1 / unit	Komplektā 2

Papildinošs

Kanāla materiāls	Alumīnija
Kabeļu kanāla izmēri	140 x 55 mm
Fiksācijas režīms	Spiedpogas Skrūve
Product material	PC/ABS krāsotas
Garums	21 mm
Augstums	144 mm
Platums	56 mm

Vide

Standarti	73/23/EEK 93/68/EEK EN 50085-1: 2005. gads EN 50085-1: 2013/A1 EN 50085-2-1: 2006. gads EN 50085-2-1: 2011/A1 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP30
Trieģienizturības klase (IK)	IK07

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,100 cm
1. iepakojuma platums	5,600 cm
1. iepakojuma garums	14,400 cm
1. iepakojuma svars	41,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	17,500 cm
2. iepakojuma platums	2,500 cm
2. iepakojuma garums	20,000 cm
2. iepakojuma svars	82,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01

Vienību skaits 3. iepakojumā	10
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	657,000 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------