

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pamata digitālās ievades modulis
Diskrēts ievades numurs	16
Diskrēts ieejas spriegums	24 V
Diskrēts ieejas sprieguma veids	DC

Papildinošs

Ieejas sprieguma ierobežojumi	11...30 V stāvoklī 1 -3...5 V stāvoklī 0
Pieļaujamais spriegums	30 V
Diskrētā ieejas strāva	4,5 mA
Pašreizējais stāvoklis 0 garantēts	<= 1,5 mA
Pašreizējais stāvoklis 1 garantēts	>= 2,5 mA
Diskrētā ievades loģika	Pozitīvs
Atbildes laiks	2 ms off-to-on 2 ms no viena uz otru
Aizsardzības veids	Strāvas aizsardzība integrēts drošinātājs uz PDM laika nobīde 5 A Ievades aizsardzība ierobežots ar rezistoru Apgrieztās polaritātes aizsardzība
Izolācija starp kanāliem un loģisko kopni	1500 V uz 1 minūti
Aukstā maiņa	Jā
Hot swapping	Jā pamata NIM
Produktu saderība	I/O bāze STBXBA3000 Strāvas sadales modulis STBPDT3100/3105
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Piegāde	Strāvas sadales modulis
Pašreizējais patēriņš	100 mA pie 5 V DC priekš loģiskā kopne
Marķējums	CE
Pārsprieguma kategorija	II
Statusa gaismas diode	1 LED (zaļš) moduļa statuss (RDY) 1 LED katrā kanālā (zaļš) kanāla statuss (IN1 līdz IN16)
Dziļums	65,1 mm
Augstums	18,4 mm
Platums	125 mm
Neto svars	0,086 kg

Vide

Standarti	IEC 61131-2 3. tips
Produkta sertifikācija	FM 1. klases 2. divīzija[RETURN]CSA[RETURN]JUL
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664-1
Darbības augstums	<= 2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2 1. klase
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C (bez pazemināšanas)

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	32...140 °F bez pazemināšanas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C bez pazemināšanas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...185 °F bez pazemināšanas
Relatīvais mitrums	95 %pie 60 °C bez kondensāta
Vibrācijas pretestība	3 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 7,5 mm simetriska DIN sliede 5 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 15 mm simetriska DIN sliede +/-0,35 mmpie 10...58 Hz
Triecienizturība	30 gn priekš 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,0 cm
1. iepakojuma platums	6,5 cm
1. iepakojuma garums	13,0 cm
1. iepakojuma svars	95,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	48
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	4,6 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	768
3. iepakojuma augstums	75,0 cm
3. iepakojuma platums	40,0 cm
3. iepakojuma garums	80,0 cm
3. iepakojuma svars	97,96 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------