

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pamata digitālās izvades komplekts
Komplekta sastāvs	STBDDO3705 modulis STBXBA3000 bāze STBXTS1180, 18 spaiļu skrūvju tipa savienotājs
Diskrēts izvades numurs	16
Diskrēts izvades veids	Cietā stāvoklī
Diskrēts izejas spriegums	24 V
Diskrēts izejas sprieguma veids	DC

Papildinošs

Diskrētā izejas strāva	500 mA
Diskrētā izvades loģika	Pozitīvs
Izejas spriegums	19.2...30 V DC
Absolūtais maksimālais spriegums	35 V 1.3 ms
Atbildes laiks	2 Ms off-to-on 2 ms no viena uz otru
Aukstā maiņa	Jā
Hot swapping	Nē pamata NIM
Aizsardzības veids	Strāvas aizsardzība integrēts drošinātājs uz PDM laika nobīde 5 A Apgrieztās polaritātes aizsardzība Īssavienojuma aizsardzība Termiskā pārslodzes aizsardzība
Izolācija starp kanāliem un loģisko kopni	1500 V uz 1 minūti
Maksimālā noplūdes strāva	0,4 mA stāvoklī 0 30 V
Maksimālā slodzes kapacitāte	10 µF
Maksimālā slodzes induktivitāte	1000 mH pie 4 Hz
Atiestatīt	Manuāla atiestatīšana COM kļūme
Produktu saderība	Strāvas sadales modulis STBPDT3100/3105 I/O bāze STBXBA3000
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Piegāde	Strāvas sadales modulis
Pašreizējais patēriņš	135 mA pie 5 V DC priekš loģiskā kopne
Marķējums	CE
Pārsprieguma kategorija	II
Statusa gaismas diode	1 LED (zaļš) moduļa statuss (RDY) 1 LED katrā kanālā (zaļš) kanāla statuss (OUT1 līdz OUT16)
Augstums	13,9 mm
Dziļums	70 mm
Platums	128,3 mm
Neto svars	0,086 kg

Vide

Standarti	IEC 61131-2
Produkta sertifikācija	UL[RETURN]CSA[RETURN]FM 1. klases 2. divīzija
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664-1
Darbības augstums	<= 2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2 1. klase
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C (bez pazemināšanas)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	32...140 °F bez pazemināšanas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C bez pazemināšanas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...185 °F bez pazemināšanas
Relatīvais mitrums	95 %pie 60 °C bez kondensāta
Vibrācijas pretestība	3 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 7,5 mm simetriska DIN sliede 5 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 15 mm simetriska DIN sliede +/-0,35 mm pie 10...58 Hz
Triecienizturība	30 gn priekš 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,622 cm
1. iepakojuma platums	7,947 cm
1. iepakojuma garums	13,052 cm
1. iepakojuma svars	210,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	4,77 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	320
3. iepakojuma augstums	75,0 cm
3. iepakojuma platums	60,0 cm
3. iepakojuma garums	80,0 cm
3. iepakojuma svars	86 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------