

GB2CS06

Jaudas slēdzis, TeSys GB2, 1P, 1A, Icu
1.5kA pie 240V, Termomagnētiskais, zems
magnētiskais izslēgšanas līmenis



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys GB2
Ierīces īsais nosaukums	GB2
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ķēdes pārtraucējs
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Poļu apraksts	1P
Tīkla veids	AC/DC
Izmantošanas kategorija	Kategorija atbilst IEC 60947-2 DC-12 atbilst IEC 60947-5-1 DC-13 atbilst IEC 60947-5-1
Tīkla frekvence	50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Pārrāvuma spēja	50 KA Icu pie 110 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 50 KA Icu pie 230/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 1,5 KA Icu pie 24 V DC atbilst IEC 60947-2 1 kA Icu pie 48 V DC atbilst IEC 60947-2
[Ics] nominālā pakalpojuma īssavienojuma pārrāvuma jauda	100 % pie 110 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 25 % pie 230/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Ceļojuma vienības tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Magnētiskā izslēgšanas strāva	6 A

Papildinošs

Montāžas režīms	Pēc klipiem
Montāžas atbalsts	Dzelzceļš Plāksne
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli Horizontāli
Kontroles veids	Pārslēgt
[In] nominālā strāva	1 A
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 48 V DC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 60947-2
Jaudas izkliede uz vienu polu	1,9 W
Mehāniskā izturība	8000 cikli
Elektriskā izturība	8000 cikli
Savienojumi - termināļi	Savienotājs 1 kabelis(-i) 0,75...6 mm ² ciets bez kabeļa gala Savienotājs 2 kabelis(-i) 0,75...4 mm ² ciets bez kabeļa gala Savienotājs 1 kabelis(-i) 0,75...4 mm ² elastīgs ar kabeļa galu Savienotājs 2 kabelis(-i) 0,75...2,5 mm ² elastīgs ar kabeļa galu
Pievilšanas griezes moments	1,2 Nm ieslēgts savienotājs
Mehāniskā izturība	Triecieni : 22 Gn uz 20 ms atbilst IEC 60068-2-27 Vibrācijas : 5 Gn, 5...110 Hz atbilst IEC 60068-2-6
Daudzums komplektā	Komplektā 6
9 mm atstarpe	2

Augstums	74 mm
Platums	15 mm
Dziļums	67 mm
Neto svars	0,055 kg

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2
Aizsardzības ārstēšana	TC
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60695-2-1
Darbības augstums	3000 m

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,500 cm
1. iepakojuma platums	7,400 cm
1. iepakojuma garums	7,400 cm
1. iepakojuma svars	31,200 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	8,200 cm
2. iepakojuma garums	10,000 cm
2. iepakojuma svars	332,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	24
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	1,508 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------