

HMISTM6200

touch panel display ,Harmony STM6, 4inch wide display, 1COM, 2Ethernet, USB host and device, 24V DC



Galvenā

Produkta klāsts	Harmony ST6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Skārienpaneļa ekrāns
Programmatūras pakotne	EcoStruxure operatora termināļa eksperts
Procesora nosaukums	ARM Cortex-A8
Procesora frekvence	800 MHz
Atmiņas apraksts	1GB ierīces atmiņa 128MB lietotāja datu atmiņa 512 kB rezerves atmiņa

Papildinošs

Ekrāna izmērs	4 collas
Ekrāna tips	Krāsu TFT LCD
Ekrāna krāsa	16 miljoni krāsu
Ekrāna izšķirtspēja	480x272 pikseļi
Skārienpanelis	Viena pieskāriena analogā pretestība
Fona apgaismojuma kalpošanas laiks	20000 stundas ar balts
Spilgtums	16 līmeņi
Rakstzīmju fonts	ASCII ASCII (Eiropas rakstzīmes) Ķīniešu (vienkāršotā ķīniešu valoda) Japāņu (ANK, Kanji) Katakana Korejiešu Taivānas (tradicionālā ķīniešu)
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC (+/- 20 %)
Enerģijas patēriņš W	7,8 W
Ieplūdes strāva	30 A
Vietējā signalizācija	Statusa LED zaļš , stabils priekš bezsaistē Statusa LED zaļš , stabils priekš darbojas Statusa LED zaļš , mirgo priekš darbojas Statusa LED zaļš , izbalējis priekš gaidīšanas režīmā Statusa LED oranža , mirgo priekš programmatūras palaišana Statusa LED sarkans , stabils priekš barošanas avots (IESLĒGTS) Statusa LED sarkans , mirgo priekš darbojas Statusa LED sarkans , izslēgts priekš barošanas avots (IZSLĒGTS)
Lapu skaits	200 pieteikuma lapas
Ethernet ports	10/100BASE
Integrēta savienojuma veids	1 COM1 sērijas saite - sieviete RJ45 - RS232C/RS485 (likme: 2400...115200 bps) apakšā 1 USB 2.0 A tips atpakaļ 1 USB 2.0 tipa micro B atpakaļ 2 Ethernet - sieviete RJ45 apakšā
Piegāde	Ārējā padeve
Reāllaika pulkstenis	Iebūvēts 0...50 °C Iebūvēts 10...90 % RH
Lejupielādējami protokoli	Modbus Uni-TE Trešo pušu protokoli

Produkta zīmols	Schneider Electric Modicon Mitsubishi Melsec Omron Sysmac Rokvelas automatizācija Alens-Bredlijs Siemens Simatic
Fiksācijas režīms	Ø 22 mm caurums , montāža uz 1,5 līdz 6 mm biezs panelis atbilst UL 61010-2-201 Ø 22 mm caurums atbilst IEC 61131-2 Ø 22 mm caurums atbilst IEC 61000-6-2
Sadalnes korpusa materiāls	PC
Priekšpuses materiāls	Plastmasas
Marķējums	CE
Izgriezuma izmēri	Ø 22,5 mm
Augstums	108,2 mm
Platums	145,6 mm
Dziļums	53,9 mm
Neto svars	0,49 kg

Vide

Imunitāte pret mikropārkāpumiem	2 ms
Standarti	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2 IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 213
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]UKCA[RETURN]cULus[RETURN]RCM[RETURN]KC[RETURN]cULus 1. klases 2. nodaļa[RETURN]DNV[RETURN]ABS[RETURN]RINA[RETURN]BV
Direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20...60 °C
Relatīvais mitrums	10...90 % nekondensējošs
Darbības augstums	2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2 (aizmugurējais panelis) IP65 atbilst IEC 61131-2 (priekšējais panelis)
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4 priekšējais panelis (lietošanai iekštelpās) NEMA 13 priekšējais panelis (korpusā)
Triecienizturība	147 m/s² priekš 11 ms (X, Y, Z virzieni 10 cikliem (aptuveni 100 min)) atbilst IEC 61131-2
Vibrācijas pretestība	+/- 3,5 mm (f = 5...9 Hz) X, Y, Z virzieni 10 cikliem (aptuveni 100 min) atbilst IEC 61131-2 9,8 m/s² (f = 9...150 Hz)
Elektromagnētiskā saderība	Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests - testa līmenis: 2 kV (barošanas porti) atbilst IEC 61000-4-4 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests - testa līmenis: 1 kV (signāla porti) Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests - testa līmenis: 6 kV (kontakta izlāde) atbilst IEC 61000-4-2 3. līmenis Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests - testa līmenis: 8 kV (gaisa izplūde)

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,5 cm
1. iepakojuma platums	13,5 cm
1. iepakojuma garums	21,5 cm
1. iepakojuma svars	642 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm

2. iepakojuma svars	6,616 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	72
3. iepakojuma augstums	80 cm
3. iepakojuma platums	60 cm
3. iepakojuma garums	80 cm
3. iepakojuma svars	59,98 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.