



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys LE
Ierīces īsais nosaukums	LE1D
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pievienots DOL starteris
Ierīces lietojumprogramma	Standarta
Izmantošanas kategorija	AC-3
Ierīces sastāvs	Termiskās pārslodzes relejs pasūtīts atsevišķi kontaktors
Kontroles veids	Spiedpoga sākums zaļš es Spiedpoga apturēt/atiestaīt sarkans O

Papildinošs

Motora jauda kW	15 kW pie 380/400 V AC 50/60 Hz 15 kW pie 415 V AC 50/60 Hz 15 kW pie 440 V AC 50/60 Hz 7,5 kW pie 220/230 V AC 50/60 Hz 18,5 kW pie 500 V AC 50/60 Hz 18,5 kW pie 660/690 V AC 50/60 Hz
[I _{th}] Conventional free air thermal current	26,5 A
[U _c] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
Kabeļa ievades numurs	2 ISO20 augšpusē 2 ISO25 augšpusē 2 ISO20 apakšā 2 ISO25 apakšā
Platums	101 mm
Augstums	201 mm
Dziļums	153,5 mm
Neto svars	4,32 kg

Vide

Materiāls	Polikarbonāts
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 60529
Standarti	IEC 60947-4-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...40 °C
Vides raksturlielumi	Standarta vide
Produkta sertifikācija	UKCA

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	20,000 cm
1. iepakojuma platums	16,000 cm
1. iepakojuma garums	25,500 cm
1. iepakojuma svars	1,240 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	22

2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	40,038 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Jā
Mercury free	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS exemption information	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------