



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys LRD TeSys Deca
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diferenciālais termiskās pārslodzes relejs
Ierīces īsais nosaukums	LRD
Releja lietojumprogramma	Motora aizsardzība
Produktu saderība	LC1D25 LC1D18 LC1D32
Tīkla veids	DC AC
Termiskās pārslodzes klase	20. klase atbilst IEC 60947-4-1
Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons	12...18 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	Strāvas ķēde : 600 V atbilst CSA Strāvas ķēde : 600 V atbilst UL Strāvas ķēde : 690 V atbilst IEC 60947-4-1

Papildinošs

Tīkla frekvence	0...400 Hz
Montāžas atbalsts	Plāksne , ar īpašiem piederumiem Dzelzceļš , ar īpašiem piederumiem Zem kontaktora
Atslēgšanas sliekšnis	1,14 +/- 0,06 Ir atbilst IEC 60947-4-1
Papildkontakta veids	1 NO + 1 NC
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	5 A priekš signalizācijas ķēde
Pieļaujamā strāva	1,5 A pie 240 V AC-15 priekš signalizācijas ķēde 0,1 A pie 250 V DC-13 priekš signalizācijas ķēde
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 0...400 Hz priekš strāvas ķēde atbilst IEC 60947-4-1
Saistītā drošinātāja nomināls	4 A gG priekš signalizācijas ķēde 4 A BS priekš signalizācijas ķēde
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Fāzes atteices jutība	Izslēgšanas strāva 130 % no Ir divās fāzēs, pēdējā pie 0
Kontroles veids	Sarkans spiedpoga : stop Zils spiedpoga : atiestatīt
Temperatūras kompensācija	-20...60 °C
Savienojumi - termināļi	Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² elastīgs bez kabeļa gala Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² elastīgs ar kabeļa galu Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² ciets bez kabeļa gala Strāvas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 1,5...10 mm ² elastīgs bez kabeļa gala Strāvas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 1...4 mm ² elastīgs ar kabeļa galu Strāvas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 1...6 mm ² ciets bez kabeļa gala
Pievilkšanas griezes moments	Vadības ķēde : 1,7 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spaiļes Strāvas ķēde : 1,85 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spaiļes
Platums	45 mm

Dziļums	92 mm
Neto svars	0,19 kg

Vide

Klimata izturība	Atbilst IACS E10
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...60 °C bez pazemināšanas atbilst IEC 60947-4-1
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60...70 °C
Ugunsizturība	850 °C atbilst IEC 60695-2-1
Liesmas slāpēšana	V1 atbilst UL 94
Mehāniskā izturība	Vibrācijas : 6 Gn atbilst IEC 60068-2-6 Triezieni : 15 Gn uz 11 ms atbilst IEC 60068-2-7
Dielektriskā izturība	1,89 kVpie 50 Hz atbilst IEC 60947-1
Standarti	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
Produkta sertifikācija	IEC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]DNV-GL[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)[RETURN]UKCA

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,700 cm
1. iepakojuma platums	9,600 cm
1. iepakojuma garums	5,200 cm
1. iepakojuma svars	230,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,182 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------