

Galvenā

Diapazona saderība	Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 310 Altivar&Nbsp;Process ATV900 Easy Altivar 310L
Produkta vai sastāvdaļas veids	Bremzēšanas rezistors
Ohmiskā vērtība	60 Ohm

Papildinošs

Produktu saderība	frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 5,5 kW 380...480 V gaismas cikls[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 7,5 kW 380...480 V gaismas cikls[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 1,5 kW 200...240 V gaismas cikls[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 2,2 kW 200...240 V gaismas cikls[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV950 sienas stiprinājums 5,5 kW 380...480 V gaismas cikls[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV950 sienas stiprinājums 7,5 kW 380...480 V gaismas cikls[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 1,5 kW 200...240 V vidējs cikls[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 2,2 kW 200...240 V vidējs cikls[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV340 4 kW 380...480 V gaismas cikls[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV340 5,5 kW 380...480 V gaismas cikls[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV320 0,55 kW 200...240 V[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV320 0,75 kW 200...240 V[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV320 1,1 kW 200...240 V[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV320 1,5 kW 200...240 V[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV320 4 kW 380...480 V[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV320 5,5 kW 380...480 V[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV310 5,5 kW[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV310 7,5 kW[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV930 7,5 kW 500...690 V gaismas cikls[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV930 11 kW 500...690 V gaismas cikls[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV930 10 hp 600 V gaismas cikls[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV930 15 hp 600 V gaismas cikls[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV320 5,5 kW 525...600 V[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV310L 0,75 kW[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV310L 1,5 kW[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV310L 2,2 kW[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV310L 3,0 kW[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV310L 4,0 kW[RETURN] frekvenču pārveidotājs ATV310L 5,5 kW
Darba cikls	Gaismas cikls (smaga slodze) < 0,8 s bremzēšana ar 150 % bremzēšanas moments priekš a 40 s cikls Gaismas cikls (normāla slodze) < 0,8 s bremzēšana ar 120 % bremzēšanas moments priekš a 40 s cikls Vidējs cikls (normāla slodze) < 4 s bremzēšana ar 135 % bremzēšanas moments priekš a 40 s cikls Vidējs cikls (smaga slodze) < 4 s bremzēšana ar 165 % bremzēšanas moments priekš a 40 s cikls
Pieejamā vidējā jauda	0,16 kWpie 50 °C
Elektrības pieslēgums	Terminālis , savienojuma jauda: <= 10 mm ² / AWG 8 priekš diskdzinīs
Aizsardzības veids	Termiskā aizsardzība caur piedziņu
Platums	105 mm
Augstums	345 mm
Dziļums	100 mm
Neto svars	1,8 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...50 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,000 cm
1. iepakojuma platums	17,000 cm
1. iepakojuma garums	36,000 cm
1. iepakojuma svars	2,008 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	70,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija