

Galvenā

Diapazona sadarbība	Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 310 Altivar&Nbsp;Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Easy Altivar 310L
Produkta vai sastāvdaļas veids	Bremzēšanas rezistors
Ohmiskā vērtība	28 Ohm

Papildinošs

Produktu sadarbība	Frekvenču pārveidotājs ATV320 15 kW 525...600 V Frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 4 kW 200...240 V vidējs cikls Frekvenču pārveidotājs ATV950 sienas stiprinājums 11 kW 380...480 V gaismas cikls Frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 3 kW 200...240 V vidējs cikls Frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 11 kW 380...480 V gaismas cikls Frekvenču pārveidotājs ATV320 7,5 kW 525...600 V Frekvenču pārveidotājs ATV930 15 kW 500...690 V gaismas cikls Frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 3 kW 200...240 V gaismas cikls Frekvenču pārveidotājs ATV930 25 hp 600 V gaismas cikls Frekvenču pārveidotājs ATV320 7,5 kW 380...480 V Frekvenču pārveidotājs ATV320 3 kW 200...240 V Frekvenču pārveidotājs ATV320 11 kW 380...480 V Frekvenču pārveidotājs ATV320 11 kW 525...600 V Frekvenču pārveidotājs ATV930 20 hp 600 V gaismas cikls Frekvenču pārveidotājs ATV930 18,5 kW 500...690 V gaismas cikls Frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 15 kW 380...480 V gaismas cikls Frekvenču pārveidotājs ATV340 11 kW 380...480 V gaismas cikls Frekvenču pārveidotājs ATV950 sienas stiprinājums 15 kW 380...480 V gaismas cikls Frekvenču pārveidotājs ATV310 11 kW Frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 4 kW 200...240 V gaismas cikls Frekvenču pārveidotājs ATV340 7,5 kW 380...480 V gaismas cikls Frekvenču pārveidotājs ATV320 2,2 kW 200...240 V
Darba cikls	Gaismas cikls (smaga slodze) < 0,8 s bremzēšana ar 150 % bremzēšanas moments priekš a 40 s cikls Gaismas cikls (normāla slodze) < 0,8 s bremzēšana ar 120 % bremzēšanas moments priekš a 40 s cikls Vidējs cikls (normāla slodze) < 4 s bremzēšana ar 135 % bremzēšanas moments priekš a 40 s cikls Vidējs cikls (smaga slodze) < 4 s bremzēšana ar 165 % bremzēšanas moments priekš a 40 s cikls
Pieejamā vidējā jauda	0,3 kWpie 50 °C
Elektrības pieslēgums	Terminālis , savienojuma jauda: <= 10 mm² / AWG 8 priekš diskdzinis
Aizsardzības veids	Termiskā aizsardzība caur piedziņu
Platums	175 mm
Augstums	345 mm
Dziļums	100 mm
Neto svars	2,7 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...50 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17,500 cm
1. iepakojuma platums	19,000 cm
1. iepakojuma garums	36,000 cm
1. iepakojuma svars	3,094 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	63,364 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija