



Galvenā

Produkta klāsts	Harmony XPE
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kājas slēdzis
Materiāls	Plastmasas
Kājas slēdža veids	Vienas kājas slēdzis
Ierīces īsais nosaukums	XPEB
Nodrošināts aprīkojums	Piesegti
Sprūda mehānisms	Bez sprūda mehānisma
Kontakta darbība	1 solis
Kontaktlīdziņa tips	1 NC + 1 NO
Krāsa	Zils

Papildinošs

Pozitīvs atvērums	Ar atbilst EN/IEC 60947-5-1 pielikums K
Savienojumi - termināļi	Skrūvejamās savienojuma spaiļes , $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ ar vai bez kabeļa gala Skrūvejamās savienojuma spaiļes , $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ar vai bez kabeļa gala
Mehāniskā izturība	10000000 cikli
[Ie] nominālā darba strāva	3 A , 240 V , AC-15 , A300 0,27 A , 250 V , DC-13 , Q300 atbilst EN/IEC 60947-5-1 A pielikums
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst EN/IEC 60947-1 500 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst NF C 20-040 C grupa 500 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst VDE 0110 C grupa 300 V atbilst UL 508 300 V atbilst CSA C22.2 Nr. 14
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	6 kV atbilst EN/IEC 60947-1
Maksimālā pretestība starp spaiļēm	25 MOhm atbilst IEC 60255-7 3. kategorija 25 MOhm atbilst NF C 93-050 A metode
Aizsardzība pret īssavienojumu	10 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst EN/IEC 60947-5-1 10 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst VDE 0660-200
Nominālā darba jauda W	10 W DC-13, darbības ātrums < 60 cikls/mn , 5000000 cikli , 24 V , slodzes koeficients: 0,5 atbilst EN/IEC 60947-5-1 C pielikums 4 W DC-13, darbības ātrums < 60 cikls/mn , 5000000 cikli , 120 V , slodzes koeficients: 0,5 atbilst EN/IEC 60947-5-1 C pielikums 7 W DC-13, darbības ātrums < 60 cikls/mn , 5000000 cikli , 48 V , slodzes koeficients: 0,5 atbilst EN/IEC 60947-5-1 C pielikums
Neto svars	0,69 kg

Vide

Standarti	NF E 09-031
Produkta sertifikācija	UL[RETURN]CSA
Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn atbilst IEC 60068-2-27
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst EN/IEC 61140 II klase atbilst NF C 20-030
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,500 cm
1. iepakojuma platums	18,500 cm
1. iepakojuma garums	29,000 cm
1. iepakojuma svars	962,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	6,595 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	24
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	37,196 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei  Cirkularitātes profils
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------