

XVMB1RAGS

Modular tower lights, Harmony XVM,
aluminium, red orange green, 45mm, steady,
incandescent bulb BA 15d, with buzzer, 24V
AC DC



Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XVM
Produkta vai sastāvdaļas veids	Iepriekš samontēta un iepriekš savienota indikatoru banka
Bākas vai indikatoru vienības veids	3 apgaismotas vienības
Komponenta nosaukums	XVM
Gaismas avots	Oranžs kvēlspuldze ar BA 15d stabils < 5 W Zaļš kvēlspuldze ar BA 15d stabils < 5 W Sarkans kvēlspuldze ar BA 15d stabils < 5 W
Gaismas bloka krāsa	Sarkans/oranžs/zaļš
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC
Rādītāju bankas bāzes tips	Pamatne ar iebūvētu zummeru
Montāžas režīms	Vertikāli

Papildinošs

Komplekta sastāvs	Vāks Plastmasas stiprinājuma plāksne Alumīnija atbalsta caurule Bāzes vienība
Montāžas diametrs	45 mm
Savienojumi - termināļi	Lidojošie pavadī, iespīlēšanas jauda: 1 x 0,325 mm ² (AWG 22)
Marķējums	CE
Montāžas atbalsts	Alumīnija caurule
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V atbilst IEC 60947-1
Nominālā sprieguma robeža	0,85...1,1 Un atbilst IEC 60947-5-1
Pašreizējais patēriņš	15 mA ieslēgts bāzes vienība
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 60947-1
Pamatfrekvence	4 kHz
Neto svars	0,449 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP42 vertikālā pozīcija atbilst IEC 60529
Produkta sertifikācija	CCC
Standarti	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
Apkārētājā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C
Apkārētājā gaisa temperatūra darbībai	-10...50 °C
Pārsprieguma kategorija	I klase atbilst IEC 60947-1 I klase atbilst IEC 60947-5-1 I klase atbilst IEC 61140
Aizsardzības ārstēšana	TC
Trokšņa līmenis	0...80 dBpie 1 m

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,4 cm
1. iepakojuma platums	9,2 cm
1. iepakojuma garums	55,0 cm
1. iepakojuma svars	565,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	12,502 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------