



Galvenā

Diapazons	Linerģija
Produktu klāsts	Linerģija
Produkta vai sastāvdaļas veids	Universāls barošanas bloks
Produkta nosaukums	Linerģija BW
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss Linerģija Linerģija BW) kopne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Strāvas sadales piederums
Standarti	IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabīnes-ierīces savienojums	Linerģija BW kopne
Poļu apraksts	3P 4P
Installation description	Uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm Pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm Kabīne - platums 650 mm Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm Pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS320...400 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS500...630 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV320...400 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV500...630 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana
[I _e] nominālā darba strāva	630 A
Neto svars	1 kg

[illegible]

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,5 cm
1. iepakojuma platums	19,0 cm
1. iepakojuma garums	24,5 cm
1. iepakojuma svars	930,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	90
2. iepakojuma augstums	76,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	111,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei