

LVS04075

Savienojums, LINERGY BS, Vara savienojums
NSX/CSV/INS 630 4P/pakāpju kopne vertikāli
fiksēta, korpuss W300mm



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Savienojums
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G) kanāls
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Strāvas sadales piederums
Standarti	IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabīnes-ierīces savienojums	Linerģija BS kopne
Installation description	Uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm Pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS320...400 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS500...630 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV320...400 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV500...630 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana
[Ie] nominālā darba strāva	630 A
Neto svars	2,28 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,5 cm
1. iepakojuma platums	9,0 cm
1. iepakojuma garums	29,0 cm
1. iepakojuma svars	2,238 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	21,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	92,5 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei