



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ienākošā savienojuma bloks
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Standarti	IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Savienojuma vieta	Apakšā Augšpusē
Installation description	Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm Uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm Pie sienas stiprināms korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana
[Ie] nominālā darba strāva	630 A
Neto svars	7,72 kg

Daudzums komplektā	Komplektā 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 9 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 9 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 9 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 9 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 6 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 6 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 6 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 6

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,5 cm
1. iepakojuma platums	23,5 cm
1. iepakojuma garums	43,5 cm
1. iepakojuma svars	7,52 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	50,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	162,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei