

NSYPLM64TVG

Pie sienas stiprināms poliestera korpuss,
Thalassa PLM, stiklotas durvis, ar rokturi,
647x436x250mm, IP66, IK08, RAL 7035



Galvenā

Diapazons	Thalassa
Produkta nosaukums	Thalassa PLM
Ierīces īsais nosaukums	PLM
Enclosure type	Daudzfunkcionāls
Category	Kompakts korpuss
Nominal height	647 mm
Nominal width	436 mm
Nominal depth	250 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Piestiprināms pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpuss 1 durvis 1 roktura slēdzene
Durvju tips	Caurspīdīgs
Slēdzene veids	3 punktu slēdzene, rokturis ar 1242E atslēgas slēdzeni

Papildinošs

Slēdžu skaits	1
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Pieejamība darbībai	Priekšā
Noņemamas daļas	Durvis ar eņģēm
Materiāls	Korpusu: poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru Durvis: rūdīts stikls
Krāsa	Pelēks (RAL 7035)
Elektroizolācijas klase	II klase

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 62208
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	27,5 cm
1. iepakojuma platums	45,0 cm
1. iepakojuma garums	68,0 cm
1. iepakojuma svars	12,666 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	21
2. iepakojuma augstums	120 cm
2. iepakojuma platums	100 cm

2. iepakojuma garums	229 cm
2. iepakojuma svars	275,986 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei