



Galvenā

Diapazons	Linerģija
Produktu klāsts	Linerģija
Produkta vai sastāvdaļas veids	Savienojums
Produkta nosaukums	Linerģija BW
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpus PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpus Linerģija Linerģija BW) kopne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Strāvas sadales piederums
Standarti	IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabīnes-ierīces savienojums	Linerģija BW universāls barošanas bloks
Poļu apraksts	4P
Installation description	Kabīnes kanāls - platums 300 mm Uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm Pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts INS250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV100 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV200 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV160 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana
[Ie] nominālā darba strāva	250 A
Krāsa	Antracīta pelēks (RAL 7016)
Neto svars	2,72 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,0 cm
1. iepakojuma platums	28,0 cm
1. iepakojuma garums	38,5 cm
1. iepakojuma svars	2,726 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	24,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	60,5 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei