

XALG02

Empty control station, Harmony XALG, mineral reinforced polyamide, black, 2 cut outs, for severe environments



Galvenā

Produkta klāsts	Harmony XALG
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tukša kontroles stacija
Ierīces īsais nosaukums	XALG
Produkta galamērķis	XB5 Ø 22 mm vadības un signalizācijas ierīcēm
Vides raksturlielumi	Smaga atmosfēra
Korpusa pamatnes krāsa	Melns (RAL 9005)
Vāka krāsa	Melns (RAL 9005)
Materiāls	Ar minerālu pastiprināts poliamīds
Kabeļa ievade	2 izsūtumi ISO M20 kabeļa ievadei
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP67 atbilst IEC 60529 IP69 IP69K

Papildinošs

Montāžas stils	Klienta montāžai
Izgriezumu skaits	2 izgriezumi 30 mm
CAD kopējais platums	135 mm
CAD kopējais augstums	72 mm
CAD kopējais dziļums	65 mm
Neto svars	0,28 kg
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	10 mPapie 80 °C , attālums: 0,2 m

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH TC
Apkārējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst EN/IEC 61140
IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst EN 50102

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Izturība pret ķīmiskiem aģentiem	Laba izturība pret pienskābie 10 °C Laba noturība pret mazgāšanas līdzekļiem 60 °C Nav izturīgs pret skudrskābi (10%) pie 50 °C Nav izturīgs pret pienskābie 90 °C Laba izturība pret amonjaku Laba izturība pret benzolu Laba izturība pret sviestu Laba izturība pret citronskābi (10%) Laba izturība pret griešanas savienojumiem Laba noturība pret etānu Laba izturība pret etanolu Laba izturība pret etilēnu Laba izturība pret taukskābēm Laba izturība pret taukskābju spirtiem Laba izturība pret pienu Laba izturība pret motoreļļām un smērvielām Laba izturība pret eļļām (augu, minerālu) Laba izturība pret naftu Laba noturība pret acetonu Laba noturība pret urīnskābi (20%) Ierobežota izturība pret etiķskābi (10%) Ierobežota izturība pret borskābi Nav izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu (30%) Nav izturīgs pret slāpekļskābi (2%)
Standarti	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,0 cm
1. iepakojuma platums	10,0 cm
1. iepakojuma garums	19,0 cm
1. iepakojuma svars	274,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	4,881 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------