

Galvenā

Diapazons	EVlink
Produkta vai sastāvdaļas veids	Uzlādes kabelis
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Rezerves daļa
Tīkla fāžu skaits	Vienfāze
Polu skaits	1P+N
[In] nominālā strāva	32 A
[Us] nominālais barošanas spriegums	220...240 V AC 50/60 Hz
Zemējuma sistēma	Saderīgs TN Saderīgs IT ar papildu izolācijas transformatoru pie barošanas avota Saderīgs TT
Nominālā izejas jauda	7,4 W 32 A
Kontaklizgzu skaits	1

Papildinošs

Savienotāja tips	T2 transportlīdzekļa gals/beigas sudrabeti kontakti Bez savienojuma uzlādes stacijas beigas
Diapazona saderība	EVlink EVlink Smart Wallbox) EVB1 uzlādes stacija
Standarti	IEC 62196-2 IEC 62196-1
Produkta sertifikācija	CE
Garums	4,5 m
Neto svars	2,6 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C
Relatīvais mitrums	5...95 %

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,0 cm
1. iepakojuma platums	30,0 cm
1. iepakojuma garums	40,0 cm
1. iepakojuma svars	1,872 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes

RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija