

C114050BS

Slēdzis, ComPacT NSXm 50NA, 4 poli,
termiskā strāva I_{th} 50A, kompresijas uzgaļi un
kopņu savienotāji



Galvenā

Diapazons	ComPacT jaunā paaudze
Produkta nosaukums	Compact NSXm jaunā paaudze
Ierīces īsais nosaukums	NSXm 50NA
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Poļu apraksts	4P
[I _{th}] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	50 A pie 40 °C
[I _e] nominālā darba strāva	AC-23 : 50 A AC 50/60 Hz AC-22 : 50 A AC 50/60 Hz
[U _e] nominālais darbības spriegums	690 V AC 50/60 Hz
Tīkla veids	AC
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst EN/IEC 60947-3
Izmantošanas kategorija	AC-22A AC-23A
Pārrāvuma jaudas kods	NA
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	Nē
Montāžas režīms	Fiksēts
[I _{cw}] nominālā īstermiņa izturības strāva	900 A laikā 1s 900 A laikā 3s 200 A laikā 20s
[I _{cm}] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	1,28 KA tikai slēdzis-atvienotājs 150 kA ar augšpusē aizsardzības ķēdes pārtraucēju
Kontroles veids	Pārslēgt
[U _i] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz
[U _{imp}] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV

Papildinošs

Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede Aizmugures plāksne
Savienojuma solis	27 mm
Savienojumi - termināļi	1 gofrēta cilpa stieples izmērs 2,5...120 mm ² , ciets vai saspīests alumīnijs/varš 1 gofrēta cilpa stieples izmērs 2,5...95 mm ² , elastīgs alumīnijs/varš bāri
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	AC-22A : 20000 cikli 440 V AC 50/60 Hz Ti/2 AC-23A : 20000 cikli 440 V AC 50/60 Hz Ti/2 AC-22A : 10000 cikli 440 V AC 50/60 Hz Ti AC-23A : 10000 cikli 440 V AC 50/60 Hz Ti AC-22A : 10000 cikli 690 V AC 50/60 Hz Ti/2 AC-23A : 6000 cikli 690 V AC 50/60 Hz Ti/2 AC-22A : 5000 cikli 690 V AC 50/60 Hz Ti AC-23A : 3000 cikli 690 V AC 50/60 Hz Ti

Platums (W)	108 mm
Augstums (H)	137 mm
Dziļums (D)	80 mm
Neto svars	1,42 kg
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 62262
Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60664-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13 cm
1. iepakojuma platums	12 cm
1. iepakojuma garums	22 cm
1. iepakojuma svars	1,6 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	10,19 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	144
3. iepakojuma augstums	150 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	254,49 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei