

Galvenā

Diapazons	EVlink
Produkta vai sastāvdaļas veids	Uzlādes kabelis
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Kabeļu piederums
Tīkla fāžu skaits	Vienfāze
Polu skaits	1P+N
[In] nominālā strāva	32 A
[Us] nominālais barošanas spriegums	220...240 V AC 50/60 Hz
Kontaktlīdziņu skaits	2

Papildinošs

Spraudņa veids	T1 / sudraboti kontakti uzlādes stacijas beigas
Savienotāja tips	T2 uzlādes stacijas beigas sudraboti kontakti T1 transportlīdzekļa gals/beigas sudraboti kontakti
Diapazona saderība	EVlink EVlink autostāvvietām) EVF1 uzlādes stacija EVlink EVlink autostāvvietām) EVW1 uzlādes stacija EVlink EVlink autostāvvietām) EVF2 uzlādes stacija EVlink EVlink autostāvvietām) EVW2 uzlādes stacija EVlink EVlink Smart Wallbox) EVB1 uzlādes stacija EVlink EVlink Wallbox) EVH2 uzlādes stacija
Standarti	IEC 62196-1 IEC 62196-2
Produkta sertifikācija	CE
Garums	10 m
Neto svars	4,1 kg
Krāsa	pelēks

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP44 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C
Relatīvais mitrums	5...95 %

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	16 cm
1. iepakojuma platums	35 cm
1. iepakojuma garums	40 cm
1. iepakojuma svars	4,07 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	9,392 kg

Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	8
3. iepakojuma augstums	75 cm
3. iepakojuma platums	60 cm
3. iepakojuma garums	80 cm
3. iepakojuma svars	46,068 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija