

XALK01H7

Empty control station, Harmony XALD, XALK, plastic, yellow, 1 cut out, unmarked, UL CSA certified



Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XALK
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tukša kontroles stacija
Ierīces īsais nosaukums	XALK
Produkta galamērķis	XB5 Ø 22 mm vadības un signalizācijas ierīcēm
Vadības stacijas lietojumprogramma	Avārijas izslēgšanas funkcija Avārijas apturēšanas funkcija
Izgriezumu skaits	1 izgriezums
Korpusa pamatnes krāsa	Gaiši pelēks (RAL 7035)
Vāka krāsa	Dzeltens (RAL 1021)
Materiāls	Polikarbonāts
Kabeļa ievade	1 izsitums kabeļa ievadei, iespīlēšanas jauda: 14 mm 2 izsitumi Pg 13 kabeļu blīvei un ISO M20, iespīlēšanas jauda: 12 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Papildinošs

Montāžas stils	Klienta montāžai
Horizontālo rindu skaits	1
Vertikālo rindu skaits	1
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	7000000 Papīe 55 °C, attālums: 0,1 m
Bloku montāža	Priekšējais stiprinājums Aizmugures stiprinājums
Elektriskā sastāva kods	SF1 SR1 MF1 MR1
Galvenā grupa	1 izgriezums
Produkta grupa	UL-CSA dzeltens

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60536
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 13 NEMA 4X
IK aizsardzības pakāpe	IK03 atbilst IEC 62262

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Standarti	IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr. 14 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	UL[RETURN]CSA

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,0 cm
1. iepakojuma platums	7,0 cm
1. iepakojuma garums	8,0 cm
1. iepakojuma svars	121,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	6,538 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------