



Galvenā

Diapazons	Linerģija
Produktu klāsts	Linerģija
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kopne
Produkta nosaukums	Linerģija BW
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss
IP aizsardzības pakāpe	IPxx B
Kopnes apraksts	Izolēts stienis
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Poļu apraksts	3P
Uzstādīšanas virziens	Vertikāli, darba pozīcija: aizmugure
Installation description	Kabīne - platums 650 mm Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm Pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ie] nominālā darba strāva	630 A
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	25 kA (1 s)
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	52,5 kA
Es neesmu aktivizējies	625000 kA ² .s
Pieļaujamā strāva	630 A
Garums	1000 mm
Augstums	85 mm
Dziļums	80 mm
Neto svars	10,24 kg
Kopnes savienojuma veids	M6 caurums ar vītņi
Savienojuma solis	Savienojums katrs 25 mm

Vide

Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA
Mehāniskā izturība	Seismiskie testi - 2,5 G atbilst IEC 60068-2-57

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,500 cm
1. iepakojuma platums	15,000 cm
1. iepakojuma garums	117,000 cm
1. iepakojuma svars	10,220 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12

Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	40,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	166,000 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.