

Galvenā

Diapazons	Multi9
Produkta nosaukums	Multi9 PRD1
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs
Ierīces īsais nosaukums	PRD1 75r
Polu apraksts	1P
Tālvadības signalizācija	Ar
Signāla kontaktu sastāvs	1 SD (1 C/O)
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	1. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV
Elektroinstalācijas konfigurācija	2 vadu
Nominālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 20 kA (L/PE)
Maksimālā izlādes strāva	75 kA
[Iimp] impulsa strāva	75 kA
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	Kopīgs režīms : 275 V AC L/N
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	< 900 V L/N
Atvienotāja ierīces tips	Saistītais ķēdes pārtraucējs 30 A līkne C 10 kA
Izturība pret īssavienojumu	200 kA
Vietējā signalizācija	Zaļš mehāniskais indikators priekš darbojas Sarkans mehāniskais indikators priekš dzīves beigas
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Augstums	91,7 mm
Platums	17,5 mm
Dziļums	71,4 mm
Neto svars	154 g
Krāsa	Pelēks (RAL 7035)
Atbildes laiks	< 25 ns
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa terminālis 6...35 mm ² (AWG 10...AWG 2) - stingrs Tuneļa tipa terminālis 6...25 mm ² (AWG 10...AWG 4) - elastīgs Tuneļa tipa terminālis (sausie kontakti) 0,5...1,5 mm ²
Stieples noņemšanas garums	10 Mm priekš L/N savienojums 10 Mm priekš PE savienojums 6 mm priekš sausie kontakti savienojums
Pievilksšanas griezes moments	3 Nm L/N 3 Nm PE

Vide

Standarti	UL 1449 : ed. 4
IP aizsardzības pakāpe	NEMA 1 iebūvēts :
Piesārņojuma pakāpe	3
Relatīvais mitrums	0...95 %
Darbības augstums	2000 m

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,5 cm
1. iepakojuma platums	9,2 cm
1. iepakojuma garums	11,7 cm
1. iepakojuma svars	154,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	6,533 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.