

## XVDLS6B5

Complete miniature beacon, Harmony XVDLS, Monolithic tower light, plastic, orange, 45mm, flashing, integral flash discharge tube 1 joule, 24V AC DC



### Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XVD Optimum
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilnīga miniatūra bāka
Bākas vai indikatoru bankas vienības veids	Bāzes vienība tieša fiksācija Apgaismota vienība
Signalizācijas veids	Mirgo
Montāžas diametrs	45 mm
Komponenta nosaukums	XVDLS
Materiāls	Ar stiklu pastiprināts poliamīds : bāzes vienība Polikarbonāts : apgaismota vienība
Gaismas avots	Integrēta zibspuldzes izlādes caurule , oranžs
Spuldzes tips	Zibspuldzes izlādes caurule
[Us] nominālais barošanas spriegums	24&nbsp;V AC/DC

### Papildinošs

Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļi , <= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> ar kabeļa galu
Kabeļa ievade	Pieskarties 1&nbsp;ierakstam priekš 7. lpp
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V atbilst IEC 60947-1
Pašreizējais patēriņš	< 145 mA DC < 90 mA AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 60947-1
Zibspuldzes enerģija	1 Dž
CAD kopējais platums	45 mm
CAD kopējais augstums	104 mm
CAD kopējais dziļums	45 mm
Termināļu apraksts ISO nr.1	(ZEMES) ZEME (COM-1)PW
Neto svars	0,085 kg

### Vide

Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]UL
Standarti	IEC 60947-5-1
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC&nbsp;60536
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,400 cm
1. iepakojuma platums	5,800 cm
1. iepakojuma garums	11,200 cm
1. iepakojuma svars	104,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,450 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------