

## XVMM2RGSSB

Pre assembled and pre cabled indicator bank,  
Harmony XVM, with buzzer + 2 illuminated  
units, 45mm, 230V AC



### Galvenā

|                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkta klāsts                     | Harmonija XVM                                                                           |
| Produkta vai sastāvdaļas veids      | Iepriekš samontēta un iepriekš savienota indikatoru banka                               |
| Bākas vai indikatoru vienības veids | 2 apgaismotas vienības                                                                  |
| Komponenta nosaukums                | XVM                                                                                     |
| Gaismas avots                       | Zaļš super spilgts LED ar BA 15d stabils<br>Sarkans super spilgts LED ar BA 15d stabils |
| Gaismas bloka krāsa                 | Sarkans/zaļš                                                                            |
| [Us] nominālais barošanas spriegums | 230 V AC                                                                                |
| Rādītāju bankas bāzes tips          | Pamatne ar iebūvētu zummeru                                                             |
| Montāžas režīms                     | Vertikāli                                                                               |

### Papildinošs

|                                               |                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Komplekta sastāvs                             | Plastmasas stiprinājuma plāksne<br>Vāks<br>Alumīnija atbalsta caurule<br>Bāzes vienība |
| Montāžas diametrs                             | 45 mm                                                                                  |
| Savienojumi - termināļi                       | Lidojošie pavadi , iespīlēšanas jauda: 1 x 0,325 mm <sup>2</sup> ( AWG&nbsp;22)        |
| Markējums                                     | CE                                                                                     |
| Montāžas atbalsts                             | Alumīnija caurule                                                                      |
| Aizsardzība pret īssavienojumu                | 0,2 A                                                                                  |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 250 V atbilst IEC 60947-1                                                              |
| Nominālā sprieguma robeža                     | 0,85...1,1 Un atbilst IEC 60947-5-1                                                    |
| Pašreizējais patēriņš                         | 18 mA ieslēgts bāzes vienība<br>15 mA ieslēgts stabila LED vienība                     |
| [Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums | 4 kV atbilst IEC 60947-1                                                               |
| Pamatfrekvence                                | 4 kHz                                                                                  |
| Neto svars                                    | 0,404 kg                                                                               |

### Vide

|                                          |                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP42 vertikālā pozīcija atbilst IEC 60529                                                      |
| Produkta sertifikācija                   | CCC                                                                                            |
| Standarti                                | IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1                                                                   |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -25...70 °C                                                                                    |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -10...50 °C                                                                                    |
| Pārsprieguma kategorija                  | I klase atbilst IEC 60947-1<br>I klase atbilst IEC 60947-5-1<br>I klase atbilst IEC&nbsp;61140 |
| Aizsardzības ārstēšana                   | TC                                                                                             |
| Trokšņa līmenis                          | 0...80 dBpie 1 m                                                                               |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 5,8 cm    |
| 1. iepakojuma platums          | 8,5 cm    |
| 1. iepakojuma garums           | 54 cm     |
| 1. iepakojuma svars            | 529 g     |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S04       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 20        |
| 2. iepakojuma augstums         | 30 cm     |
| 2. iepakojuma platums          | 40 cm     |
| 2. iepakojuma garums           | 60 cm     |
| 2. iepakojuma svars            | 11,768 kg |
| Trešā iepakojuma vienības tips | P06       |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 80        |
| 3. iepakojuma augstums         | 75 cm     |
| 3. iepakojuma platums          | 40 cm     |
| 3. iepakojuma garums           | 80 cm     |
| 3. iepakojuma svars            | 67,32 kg  |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                         |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)                                                                                     |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                                                            |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                         |
| Vides informācijas publiskošana |  <a href="#">Produkta ietekme Uz Vidi</a>                                       |
| Cirkularitātes profils          | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                                                                                                      |
| WEEE                            | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|