

LVS04061

Universāls barošanas bloks, Linergy BW,
priekš NSX/CVS/INS/INV 250A, 4P, bez
savienojuma



Galvenā

Diapazons	Linerģija
Produktu klāsts	Linerģija
Produkta vai sastāvdaļas veids	Universāls barošanas bloks
Produkta nosaukums	Linerģija BW
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss Linerģija Linerģija BW) kopne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Strāvas sadales piederums
Nodrošināts aprīkojums	Bez kabeļa
Standarti	IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabīnes-ierīces savienojums	Linerģija BW kopne
Poļu apraksts	4P
Installation description	Uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm Pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm Kabīne - platums 650 mm Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm Pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm Uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm Pie sienas stiprināms korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts INS250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana FuPact : fiksēts ISFT160 - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV100 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana FuPact : fiksēts ISFT100N - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV200 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana FuPact : fiksēts INF100...160 - kontrole: pagarināts rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana FuPact : fiksēts ISFT160 - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis horizontāli uzstādīšana FuPact : fiksēts ISFT250 - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis horizontāli uzstādīšana FuPact : fiksēts ISFT250 - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV160 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana
[Ie] nominālā darba strāva	250 A
Neto svars	0,44 kg

650 mm PrismaSeT P kabīne

600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss FuPact INF100...160 fiksēts pagarināts rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 7

600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss FuPact INF100...160 fiksēts pagarināts rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 7

600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss FuPact INF100...160 fiksēts pagarināts rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 7

600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss FuPact INF100...160 fiksēts pagarināts rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 7

600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss FuPact ISFT100N fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 6 aizmugurējais savienojums uz kopnes 8

600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss FuPact ISFT100N fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 6 aizmugurējais savienojums uz kopnes 8

600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 6

600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 6

600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 4 aizmugurējais savienojums uz kopnes 8

600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 4 aizmugurējais savienojums uz kopnes 8

300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 6

300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 6

600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss FuPact ISFT250 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 6

600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss FuPact ISFT250 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 6

300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls FuPact ISFT250 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 9

300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls FuPact ISFT250 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 9

600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 5

600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 5

600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 5

600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 5

600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4

600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4

600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4

600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4

850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4

850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4

600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9

600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9

600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9

600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9

600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9

600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9

600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9

600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5 cm
1. iepakojuma platums	11,5 cm
1. iepakojuma garums	18,5 cm
1. iepakojuma svars	422 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	17,55 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	160
3. iepakojuma augstums	43 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	82 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atreizējai pārstrādei