



Galvenā

Produkta klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iQuick PRD
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni
Ierīces īsais nosaukums	iQuick PRD40r
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11: 2012. gads IEC 61643-11: 2011. gads
Produkta sertifikācija	CE
Kvalitātes zīmes	KEMA-KEUR NF
Polu apraksts	1P+N
Tālvadības signalizācija	Ar
Signāla kontaktu sastāvs	1 SD (1 C/O)
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	TN-S TT

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	2. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV + GDT
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC (+/- 10 %) pie 50/60 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 20 kA (L/PE) Kopīgs režīms : 20 kA (N/PE) Diferenciālais režīms : 20 kA (L/N)
[Imax] maksimālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 40 kA L/PE Kopīgs režīms : 40 kA N/PE Diferenciālais režīms : 40 kA L/N
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	Kopīgs režīms : 264 V N/PE Kopīgs režīms : 350 V L/PE Diferenciālais režīms : 350 V L/N
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	Kopīgs režīms < 1,5 kV 2. veids L/PE Kopīgs režīms < 1,5 kV 2. veids N/PE Diferenciālais režīms < 2,5 kV 2. veids L/N
Atvienotāja ierīces tips	Integrētais ķēdes pārtraucējs - Icu 20 kA
Signalizācijas ķēdes spriegums	2 A / 250 V AC 50/60 Hz
Montāžas režīms	Piesprādzējams (DIN sliede)
9 mm atstarpe	8
Augstums	94 mm
Platums	72 mm
Dziļums	75,9 mm
Neto svars	0,44 kg
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa terminālis (otrādi) 2,5...35 mm ² Tuneļa tipa terminālis (mīnuss) 2,5...25 mm ²
Pievilkšanas griezes moments	2,5 Nm

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 62262
Relatīvais mitrums	5...95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9 cm
1. iepakojuma platums	8,7 cm
1. iepakojuma garums	10 cm
1. iepakojuma svars	492 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	27
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	13,72 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------