

C163TM125D

Atvienošanas bloks TM125DC, ComPacT
NSX160 DC, 3 polu, termiski magnētiskie
aizsargi, 125A jauda



Galvenā

Diapazons	ComPacT jaunā paaudze
Produktu klāsts	ComPacT NSX100...250 DC jaunā paaudze
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ceļojuma vienība
Brauciena vienības nosaukums	TM-D
Ceļojuma vienības tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Diapazona saderība	ComPacT jaunā paaudze NSX160 DC
Ieīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Poļu apraksts	3P
Aizsargāto stabu apraksts	3D
Tripvienības aizsardzības funkcijas	LI
Aizsardzības veids	L : priekš pārslodzes aizsardzība (termiskā) Es : priekš īssavienojuma aizsardzība (magnētiska)
Brauciena vienības vērtējums	125 A pie 40 °C
[Ue] nominālais darba spriegums	750 V DC
Tīkla veids	DC
Strāvas slēdža montāžas režīms	Fiksēts

Papildinošs

Ilgstoša savācēja regulēšanas veids Ir (termiskā aizsardzība)	Regulējami
[I] ilgstošas aizsardzības pacēlāju regulēšanas diapazons	0,7...1 x collas
Ilgtermiņa aizsardzības aizkaves regulēšanas tips tr	Fiksēts
Momentānās aizsardzības savācēja regulēšanas veids li	Fiksēts
[Ii] momentānās aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons	1250 A
Aizsardzība pret zemes noplūdi	Bez

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-2
Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947-1
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,5 cm
1. iepakojuma platums	10,0 cm
1. iepakojuma garums	11,5 cm
1. iepakojuma svars	394,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	11,382 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei