

Galvenā

Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Servisa kārba Kanāli Pastu Stabs
Produkta vai sastāvdaļas veids	Zemējuma ierīce

Papildinošs

Staba veids	Divpusējs Vienpusējs
Pasta veids	Divpusējs Vienpusējs
Servisa kastes veids	Servisa kārbas komplekts
Ierīces prezentācija	Tukšs
Daudzums komplektā	Komplektā 20
Kanāla materiāls	Alumīnija
Kabeļu kanāla izmēri	75 x 55 mm 155 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 120 x 55 mm 140 x 55 mm 95 x 55 mm 80 x 55 mm
Produktu saderība	Altira elektroinstalācijas ierīce Unica elektroinstalācijas ierīce
Polu/stabu virsmas apdare	Anodēts Pulverkrāsots
Polu fiksācijas režīms	Spriegots Brīvi stāvošs
Materiāls	tērauda
Garums	9 mm
Augstums	9 mm
Platums	9 mm
Tirgus segments	Dzīvojamais Maza reklāma

Vide

Standarti	73/23/EEK 93/68/EEK EN 50085-1: 2005. gads EN 50085-2-1: 2002. gads NF C 68-102
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,890 cm
1. iepakojuma platums	0,900 cm
1. iepakojuma garums	0,900 cm
1. iepakojuma svars	1,100 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	1,000 cm
2. iepakojuma platums	8,000 cm
2. iepakojuma garums	12,000 cm
2. iepakojuma svars	25,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	285,000 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------