



Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta nosaukums	PanelSeT SM
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kompakts korpuss
Application	Daudzfunkcionāls
Uzstādīšanas piederuma veids	Stāvs stāvs
Ierīces sastāvs	1 korpuss 1 kabeļu blīvslēga plāksne 1 bloķēšanas sistēma ar rokturi : durvis 4 montāžas plāksnes kronšteins 1 montāžas plāksne 1 durvis
Noņemamas daļas	Durvis ar skrūvēm vira Montāžas plāksne ar skrūvēm montāžas plāksnes kronšteins Montāžas plāksnes kronšteins ar skrūvēm
Korpora nominālais augstums	2000 mm
Korpora nominālais platums	800 mm
Korpora nominālais dziļums	600 mm

Papildinošs

Durvju skaits	Priekšā : 1 durvis
Durvju atvēršanas puse	Atgriezenisks (120 °)
Durvju tips	Vienkāršs
Slēdzenes veids	4 punktu slēdzene, rokturis ar 5 mm dubultā stieņa ieliktni
Ķermeņa tips	Viengabala korpuss ar metinātu aizmugurējo paneli Priekšējā daļa veido stingru rāmi ar metinātiem stūriem
Montāžas plāksnes apraksts	Vienkāršs
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Standarta
Kabeļa ievads	1 ieraksts
Materiāls	Montāžas plāksne: cinkots tērauds Korpusu: lokšņu tērauds Durvis: lokšņu tērauds Vira: "Zamak"
Produkta virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Krāsa	Sadalnes korpuss : pelēks (RAL 7035) Rokturis : melns (RAL 9005)
Pieejamība darbībai	Priekšā
Neto svars	142 kg

Vide

Standarti	IEC 62208
Produkta sertifikācija	BV[RETURN]UL[RETURN]DNV
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	213,000 cm
1. iepakojuma platums	84,500 cm
1. iepakojuma garums	68,500 cm
1. iepakojuma svars	144,917 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------