

LC2D50AKUE

Reverss kontaktors, TeSys Deca, 3P(3NO),
AC-3/AC-3e, <=440V, 50A, 100...250V AC/DC
spole, EverLink BTR skrūves



Galvenā

Diapazons	TeSys TeSys Deka
Produkta nosaukums	Tesys Deka zaļš TeSys Deka
Produkta vai sastāvdaļas veids	Atpakaļgaitas kontaktors
Ierīces īsais nosaukums	LC2D
Kontaktoru lietojumprogramma	Pretestības slodze Motora vadība
Izmantošanas kategorija	AC-1 AC-3
Ierīces prezentācija	Iepriekš samontēts ar atpakaļgaitas jaudas kopni
Poļu apraksts	3P
Power pole contact composition	3 NĒ
[Ue] nominālais darbības spriegums	Strāvas ķēde : 690 V AC 25...400 Hz
[Ie] nominālā darba strāva	50 A (pie < 60 °C) pie ≤ 440 V AC-3 priekš strāvas ķēde 80 A (pie < 60 °C) pie ≤ 440 V AC-1 priekš strāvas ķēde
Motora jauda kW	15 kW pie 220...230 V AC 50 Hz 22 kW pie 380...400 V AC 50 Hz 25 kW pie 415 V AC 50 Hz 30 kW pie 440 V AC 50 Hz 30 kW pie 500 V AC 50 Hz 33 kW pie 660...690 V AC 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA)	3 Hp pie 115 V AC 60 Hz priekš 1 fāze motori 7,5 Hp pie 230/240 V AC 60 Hz priekš 1 fāze motori 15 Hp pie 200/208 V AC 60 Hz priekš 3 fāzes motori 15 Hp pie 230/240 V AC 60 Hz priekš 3 fāzes motori 40 Hp pie 460/480 V AC 60 Hz priekš 3 fāzes motori 40 hp pie 575/600 V AC 60 Hz priekš 3 fāzes motori
Vadības ķēdes tips	AC pie 50/60 Hz AC/DC elektroniska DC AC/DC elektroniska
[Uc] vadības ķēdes spriegums	100...250 V AC 50/60 Hz 100...250 V DC
Papildkontakta veids	1 NO + 1 NC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947
Pārsprieguma kategorija	III
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A (pie 60 °C) priekš signalizācijas ķēde 80 A (pie 60 °C) priekš strāvas ķēde
Irms nominālā ražošanas jauda	140 A AC priekš signalizācijas ķēde atbilst IEC 60947-5-1 250 A DC priekš signalizācijas ķēde atbilst IEC 60947-5-1 900 A pie 440 V priekš strāvas ķēde atbilst IEC 60947
Nominālā pārrāvuma jauda	900 A pie 440 V priekš strāvas ķēde atbilst IEC 60947
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	100 A - 1 s priekš signalizācijas ķēde 120 A - 500 ms priekš signalizācijas ķēde 140 A - 100 ms priekš signalizācijas ķēde 400 A 40 °C - 10 s priekš strāvas ķēde 810 A 40 °C - 1 s priekš strāvas ķēde 84 A 40 °C - 10 min priekš strāvas ķēde 208 A 40 °C - 1 min priekš strāvas ķēde
Saistītā drošinātāja nomināls	10 A gG priekš signalizācijas ķēde atbilst IEC 60947-5-1 100 A gG pie ≤ 690 V koordināciju 1. veids priekš strāvas ķēde 100 A gG pie ≤ 690 V koordināciju 2. veids priekš strāvas ķēde
Vidējā pretestība	1,5 mhm - It 80 A 50 Hz priekš strāvas ķēde

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	Strāvas ķēde : 690 V atbilst IEC 60947-4-1 Signalizācijas ķēde : 690 V atbilst IEC 60947-1
Elektriskā izturība	1,8 M cikli 42 A AC-3 pie Ue ≤ 440 V 0,5 M cikli 80 A AC-1 pie Ue ≤ 440 V
Jaudas izkliede uz vienu polu	3,7 W AC-3 9,6 W AC-1
Front cover	Ar
Bloķēšanas veids	Mehāniski
Montāžas atbalsts	Dzelzceļš Plāksne
Standarti	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 IEC 60335-1
Produktu sertifikāti	CCC [RETURN] CSA [RETURN] EAC [RETURN] UL [RETURN] KC [RETURN] DNV-GL [RETURN] LRQS (Lloyds kuģniecības reģistrs) [RETURN] UKCA
Savienojumi - termināļi	Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 1...4 mm ² elastīgs bez kabeļa gala Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...4 mm ² elastīgs bez kabeļa gala Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 1...4 mm ² elastīgs ar kabeļa galu Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² elastīgs ar kabeļa galu Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 1...4 mm ² ciets Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...4 mm ² ciets Strāvas ķēde : EverLink BTR skrūvju savienotāji 1 kabelis(-i) 1...35 mm ² elastīgs bez kabeļa gala Strāvas ķēde : EverLink BTR skrūvju savienotāji 2 kabelis(-i) 1...25 mm ² elastīgs bez kabeļa gala Strāvas ķēde : EverLink BTR skrūvju savienotāji 1 kabelis(-i) 1...35 mm ² elastīgs ar kabeļa galu Strāvas ķēde : EverLink BTR skrūvju savienotāji 2 kabelis(-i) 1...25 mm ² elastīgs ar kabeļa galu Strāvas ķēde : EverLink BTR skrūvju savienotāji 1 kabelis(-i) 1...35 mm ² ciets Strāvas ķēde : EverLink BTR skrūvju savienotāji 2 kabelis(-i) 1...25 mm ² ciets
Pievilkšanas griezes moments	Vadības ķēde : 1,7 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spaiļes - ar skrūvgriezi plakans Ø 6 mm Vadības ķēde : 1,7 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spaiļes - ar skrūvgriezi Philips Nr.2 Strāvas ķēde : 8 Nm - ieslēgts EverLink BTR skrūvju savienotāji - kabelis 25...35 mm ² sešstūrainis skrūves galva 4 mm Strāvas ķēde : 5 Nm - ieslēgts EverLink BTR skrūvju savienotāji - kabelis 1...25 mm ² sešstūrainis skrūves galva 4 mm
Darbības laiks	55...65 ms aizvēršana 20...120 ms atvēršana (datuma kods >= 17221) 20...80 ms atvēršana (datuma kods >= 18011)
Drošības uzticamības līmenis	B10d = 1369863 cikli kontaktors ar nominālo slodzi atbilst EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cikli kontaktors ar mehānisku slodzi atbilst EN/ISO 13849-1
Mehāniskā izturība	6 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	3600 cikls/h 60 °C

Papildinošs

Spoles tehnoloģija	Iebūvēts divvirzienu maksimuma ierobežojums
Vadības ķēdes sprieguma robežas	≤ 0,1 Uc (-40...70 °C): izkrišana AC/DC 0,85...1,1 Uc (-40...60 °C): operatīvi AC/DC 1...1,1 Uc (60...70 °C): operatīvi AC/DC
Ieslēgšanas jauda VA	18 VA 50/60 Hz (pie 20 °C)
Iedarbināšanas jauda W	14 W pie 20 °C
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	1,8 VA (pie 20 °C) 50/60 Hz

Noturīgais enerģijas patēriņš W	1,2 W pie 20 °C
Siltuma izkliedēšana	1,2 W pie 50/60 Hz
Papildu kontaktu tips	Veids mehāniski saistīti 1 NO + 1 NC atbilst IEC 60947-5-1 Veids spoguļa kontakts 1 NC atbilst IEC 60947-4-1
Signalizācijas ķēdes frekvence	25...400 Hz
Minimālā pārslēgšanas strāva	5 mA priekš signalizācijas ķēde
Minimālais pārslēgšanas spriegums	17 V priekš signalizācijas ķēde
Nepārklāšanās laiks	1,5 Ms par atslēgšanu no strāvas starp NC un NO kontaktu 1,5 ms par enerģētiku starp NC un NO kontaktu
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm priekš signalizācijas ķēde

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 priekšpuse atbilst IEC 60529
Klimata izturība	Atbilst IACS E10 Atbilst IEC 60947-1 pielikuma Q kategorija D
Aizsardzības ārstēšana	TH atbilst IEC 60068-2-30
Piesārņojuma pakāpe	3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...60 °C 60...70 °C ar pazemināšanu
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60...80 °C
Darbības augstums	0...3000 m
Ugunsizturība	850 °C atbilst IEC 60695-2-1
Liesmas slāpēšana	V1 atbilst UL 94
Mehāniskā izturība	Vibrācijas kontakts atvērts : 2 Gn, 5...300 Hz Vibrācijas kontakts aizvērts : 4 Gn, 5...300 Hz Trieieni kontakts atvērts : 10 Gn uz 11 ms Trieieni kontakts aizvērts : 15 Gn uz 11 ms
Augstums	122 mm
Platums	119 mm
Dziļums	120 mm
Neto svars	2,164 kg
Krāsa	Pelēks (SE PELĒKS 6) Zaļš (SE GREEN 2)

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,0 cm
1. iepakojuma platums	16,0 cm
1. iepakojuma garums	19,5 cm
1. iepakojuma svars	2,357 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	9,931 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi

Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Līguma garantija	
Garantija	18 months