

NSYTBP775

PC kaste IP66 IK08 RAL7035 Int.H65W65D45
Ext.H74W74D56 necaurspīdīgs datora vāciņš
H10



Galvenā

Diapazons	Thalassa
Produkta nosaukums	Thalassa TBP
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Category	Rūpnieciskā kaste
Augstums	74 mm
Platums	74 mm
Dziļums	54 mm
Iekšējais augstums	65 mm
Iekšējais platums	65 mm
Iekšējais dziļums	47 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Piestiprināms pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpus 1 piesegt 4 vāka skrūve
Daudzums komplektā	Komplektā 5
Ķermeņa tips	Viens gabals veidots
Priekšējā vāka tips	Zems vienkāršs vāks
Vāka stiprināšana	Metāla skrūves
Slēdzenes veids	Fiksācijas skrūve dzīvoklis ārpus slēgtās zonas
Noņemamas daļas	Vāks ar stiprinājuma skrūvēm

Papildinošs

Materiāls	polikarbonāts
Krāsa	Pelēks (RAL 7035)
Standarti	IEC 62208 UL 508 A
Produkta sertifikācija	TÜV[RETURN]UL
Elektroizolācijas klase	II klase
Montāžas vieta	āra (ar nojume vai nojume un pretkondensācijas vārsts)
Neto svars	0,076 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst NEMA 4.4X
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262
Ugunsizturība	960 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,600 cm
1. iepakojuma platums	7,400 cm
1. iepakojuma garums	7,400 cm
1. iepakojuma svars	76,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	185
2. iepakojuma augstums	40,000 cm
2. iepakojuma platums	41,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	17,040 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 3. iepakojumā	4625
3. iepakojuma augstums	218,000 cm
3. iepakojuma platums	100,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	441,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------