

Characteristics

XVC6B25SK

Complete pre wired monolithic tower light,
Harmony XVC, plastic, red orange, 60mm,
base mounting, steady or flashing, with buzzer
70...85 dB,24V AC DC

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XVC6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pabeigta iepriekš savienota monolīta torņa gaisma
Bākas vai indikatoru vienības veids	2 apgaismotas vienības
Skaņas signalizācija	Zummers
Montāžas diametrs	60 mm
Komponenta nosaukums	XVC
Gaismas avots	LED vienmērīgs vai mirgojošs sarkans LED vienmērīgs vai mirgojošs oranžs
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V
Barošanas ķēdes veids	AC/DC
Trokšņa līmenis	70...85 dB (nepārtraukts vai intermitējošais tonis)pie 1 m

Papildinošs

[illegible]

Vide

Standarti	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-2
Produkta sertifikācija	UL
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35...70 °C
Apkārējā gaisa temperatūra darbībai	-10...50 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP54 plakanas virsmas uztādīšana atbilst IEC 60529

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,6 cm
1. iepakojuma platums	8,8 cm
1. iepakojuma garums	50,2 cm
1. iepakojuma svars	480,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	7,109 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------