

NSYS3D6525

Pie sienas stiprināms tērauda korpuss,
PanelSet S3D, plašās durvis, bez montāžas
plāksnes, 600x500x250mm, IP66, IK10



Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta nosaukums	PanelSeT S3D
Application	Daudzfunkcionāls
Category	Kompakts korpuss
Korpusa nominālais augstums	600 mm
Korpusa nominālais platums	500 mm
Korpusa nominālais dziļums	250 mm
Durvju tips	Vienkāršs
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Standarta
Uzstādīšanas piederuma veids	Montāža pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpuss 1 durvis 1 slēdzene 1 kabeļu blīvslēga plāksne

Papildinošs

Body type	Noteikas formas priekšējās slīdes dubultās loksnes biezums Viengabala korpuss
Durvju skaits	Priekšējā seja : 1 durvis
Durvju atvēršanas puse	Atgriezenisks (120 °)
Slēdzene veids	3 punktu slēdzene, 3 mm dubultstienis
Pieejamība darbībai	Priekšā
Noņemamas daļas	Durvis ar eņģēm Kabeļu blīvslēga plāksne ar skrūvēm
Materiāls	tērauda
Produkta virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Krāsa	Pelēks (RAL 7035)
Standarti	IEC 62208
Produkta sertifikācija	BV[RETURN]DNV[RETURN]cUL[RETURN]UL[RETURN]GL
Neto svars	13,466 kg

Vide

NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X/13
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	29,500 cm
1. iepakojuma platums	51,500 cm
1. iepakojuma garums	61,500 cm
1. iepakojuma svars	13,400 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	199,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	255,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------