



Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Kārtridžs
Ierīces īsais nosaukums	C40-350
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	2. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV
Produkta galamērķis	Pārsprieguma aizsardzības ierīce iQuick PRD40r
Zemējuma sistēma	TN TT
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC 50 Hz
Nominālā izlādes strāva	20 kA
Maksimālā izlādes strāva	40 kA
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	350 V
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	< 1,4 kV 2. veids
Vietējā signalizācija	Karogs (balts/sarkans)
Montāžas režīms	Spraudnis
Montāžas atbalsts	SPD moduļi
9 mm atstarpe	1,3
Augstums	50 mm
Platums	12 mm
Dziļums	57 mm
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Materiāls	PBT (polibutilēna tereftalāts)
Atbildes laiks	< 25 ns

Vide

Standarti	IEC 61643-1 EN 61643-11
Produkta sertifikācija	KEMA-KEUR[RETURN]NF
IP aizsardzības pakāpe	IP20 priekšpuse :
Relatīvais mitrums	5...95 %
Darbības augstums	0...2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,1 cm
1. iepakojuma platums	6,8 cm
1. iepakojuma garums	9,6 cm
1. iepakojuma svars	62 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,3 cm
2. iepakojuma platums	11 cm
2. iepakojuma garums	26,5 cm
2. iepakojuma svars	804 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	108
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	10,152 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------