

NSYS3D81030DP

Pie sienas stiprināms tērauda korpuss,
PanelSet S3D, dubultdurvis, ar montāžas
plāksni, 800x1200x300mm, IP55, IK10



Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta nosaukums	PanelSeT S3D
Application	Daudzfunkcionāls
Category	Kompakts korpuss
Korpora nominālais augstums	800 mm
Korpora nominālais platums	1000 mm
Korpora nominālais dziļums	300 mm
Durvju tips	Vienkāršs
Montāžas plāksnes apraksts	Vienkāršs
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Standarta
Uzstādīšanas piederuma veids	Montāža pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpuss 2 kabeļu blīvslēga plāksne 2 durvis ar slēdzeni 1 montāžas plāksne

Papildinošs

Body type	Viengabala korpuss Notekas formas priekšējās slīdes dubultās loksnes biezums
Durvju skaits	Priekšējā seja : 2 durvis
Durvju atvēršanas puse	Atgriezenisks (120 °)
Slēdzenes veids	3 punktu slēdzene, 3 mm dubultstienis
Pieejamība darbībai	Priekšā
Noņemamas daļas	Durvis ar eņģēm Kabeļu blīvslēga plāksne ar skrūvēm Montāžas plāksne ar fiksācijas elementu
Materiāls	Sadalnes korpuss: tērauda Montāžas plāksne: cinkots tērauds
Produkta virsmas apdare	Sadalnes korpuss : epoksīda-poliestera pulveris
Krāsa	Sadalnes korpuss : pelēks (RAL 7035)
Standarti	IEC 62208
Produkta sertifikācija	cUL[RETURN]UL[RETURN]GL[RETURN]DNV[RETURN]BV
Neto svars	51 kg

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	36,000 cm
1. iepakojuma platums	82,000 cm
1. iepakojuma garums	102,500 cm
1. iepakojuma svars	47,600 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	180,000 cm
2. iepakojuma platums	102,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	300,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------