



Galvenā

Releja lietojumprogramma	Laika aizkaves relejs
Laika aizkaves veids	Aizkavē slodzes atslēgšanu
Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	IRT
Ierīces īsais nosaukums	iRTH
Signāla kontaktu sastāvs	1 C/O

Papildinošs

[Ie] nominālā darba strāva	8 A pie 250 V AC 8 A pie 250 V DC 0,01 A pie 5 V DC
Impulsa ilgums	> 100 ms
Vietējā signalizācija	LED , mirgo priekš laika kavēšanās
Iestatījuma veids	Pagriežamo pogu : laika aizkaves konfigurācija
Laika aizkaves diapazons	0.1...360000 s
Precizitātes kļūda	+/- 10 %
Atkārtojiet precizitāti	+/- 0,5 %
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[Us] nominālais barošanas spriegums	24...240 V AC pie 50/60 Hz 24 V DC
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Augstums	93 mm
Platums	18 mm
Dziļums	72 mm
Neto svars	0,065 kg
Krāsa	Balts
Mehāniskā izturība	5000000 cikli
Elektriskā izturība	AC-1 : 100000 cikli
Zemsprieguma uzvedība	100 ms
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa termināļi priekš 2 kabelis(-i) 1,5 mm ² elastīgs ar kabeļa galu Tuneļa tipa termināļi priekš 2 kabelis(-i) 1,5 mm ² elastīgs bez kabeļa gala Tuneļa tipa termināļi priekš 2 kabelis(-i) 2,5 mm ² stingrs ar kabeļa galu Tuneļa tipa termināļi priekš 2 kabelis(-i) 2,5 mm ² stingrs bez kabeļa gala

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Imunitāte pret mikropārkaņumiem	20 ms
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2 cm
1. iepakojuma platums	7,4 cm
1. iepakojuma garums	10,2 cm
1. iepakojuma svars	80 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	3,639 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------