



### Galvenā

Releja lietojumprogramma	Laika aizkaves relejs
Laika aizkaves veids	Daudzfunkciju
Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	IRT
Ierīces īsais nosaukums	iRTMF
Signāla kontaktu sastāvs	1 C/O

### Papildinošs

[Ie] nominālā darba strāva	8 A pie 250 V AC 8 A pie 250 V DC 0,01 A pie 5&nbsp;V DC
Impulsa ilgums	> 100 ms
Vietējā signalizācija	LED , mirgo priekš laika kavēšanās
Iestatījuma veids	ABC vai H : 4 laika aizkaves veidu izvēle Pagriežamo pogu : laika aizkaves konfigurācija
Laika aizkaves diapazons	0.1...360000 s
Precizitātes kļūda	+/- 10 %
Atkārtojiet precizitāti	+/- 0,5 %
[Uc] vadības ķēdes spriegums	12...240 V AC 50/60 Hz 12...240 V DC
[Us] nominālais barošanas spriegums	12...240 V AC pie 50/60 Hz 12...240 V DC
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Augstums	93 mm
Platums	18 mm
Dziļums	72 mm
Neto svars	0,065 kg
Krāsa	Balts
Mehāniskā izturība	5000000 cikli
Elektriskā izturība	AC-1 : 100000 cikli
Zemsprieguma uzvedība	100&nbsp;ms
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa termināļi priekš 2 kabelis(-i) 1,5 mm <sup>2</sup> elastīgs ar kabeļa galu Tuneļa tipa termināļi priekš 2 kabelis(-i) 1,5 mm <sup>2</sup> elastīgs bez kabeļa gala Tuneļa tipa termināļi priekš 2 kabelis(-i) 2,5 mm <sup>2</sup> stingrs ar kabeļa galu Tuneļa tipa termināļi priekš 2 kabelis(-i) 2,5 mm <sup>2</sup> stingrs bez kabeļa gala

### Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Imunitāte pret mikropārkāpumiem	20 ms
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,2 cm
1. iepakojuma platums	7,4 cm
1. iepakojuma garums	10,2 cm
1. iepakojuma svars	82 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	3,814 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	<a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------