



Galvenā

Produktu klāsts	KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vadības bloks 0-10 V
Darbības režīms	KNX kopņu sistēma Rokasgrāmata
Kopnes tips	KNX

Papildinošs

Total number of 18 mm modules	4
Montāžas atbalsts	DIN sliede
[Ue] nominālais darba spriegums	100...240 V AC 50...60 Hz
Ieejas strāva	0,12...100 mA
Analogās izvades veids	Spriegums
Analogās izvades diapazons	1...10 V
Izvadus skaits	3
[In] nominālā strāva	16 A
Slodzes tips	Kvēlspuldzes : <= 1600 W , 100 V AC Kvēlspuldzes : <= 3600 W , 230 V AC Kvēlspuldzes : <= 3840 W , 240 V AC Halogēna lampas : <= 1086 W , 100 V AC Halogēna lampas : <= 2500 W , 230 V AC Halogēna lampas : <= 2608 W , 240 V AC Paralēli kompensēta dienasgaismas spuldze : <= 1086 VA , 100 V AC Paralēli kompensēta dienasgaismas spuldze : <= 2500 VA , 230 V AC Paralēli kompensēta dienasgaismas spuldze : <= 2608 VA , 240 V AC Kapacitatīvs : , 16 A , 200 μF , 100...240 V AC

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
------------------------	------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,200 cm
1. iepakojuma platums	12,600 cm
1. iepakojuma garums	15,800 cm
1. iepakojuma svars	340,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,580 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------