

LVS08072

Korpuss, PrismaSeT G, moduļu ierīcēm,
stāvošs uz grīdas, W600mm, H1530mm (7R
+ ienākošais), IP30, ar priekšējām plāksnēm,
Pack 250



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta klāsts	PrismaSeT G
Produkta nosaukums	PrismaSeT Pack 250
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadalnes korpuss
Ierīces lietojumprogramma	Zemsprieguma elektriskā sadale
Korpora veids	Modulārais korpuss piegādāts komplekta veidā Metāla korpuss Iekštelpu korpuss
Korpora/kabīnes apraksts	Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm
Nodrošināts aprīkojums	1 x iezogojums 2 x zemējuma komplekts 7 x priekšējā plāksne 7 x moduļu sliede
Papildus informācija	Var kombinēt blakus un vienu virs otra
Type of front plate	Modulāra Bezmaksas 6M zona jāpasūta atsevišķi
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	27
Horizontālo rindu skaits	7
18 mm moduļu skaits rindā	24
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Produkta sertifikāti	ASTA [RETURN] EAC

Papildinošs

[Ui] nominālā sprieguma izolācija	1000 V uz galvenajām aizmugurējām kopnēm atbilst IEC 61439-2
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[In] nominālā strāva	250 A pie 40 °C atbilst IEC 61439-2
Īsslēguma strāva	50 kA
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	25 kA atbilst IEC 61439-1
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	53 kA atbilst IEC 61439-1
Elektriskās izolācijas klase	I klase
Materiāls	Apstrādāts lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Platums	595 mm
Augstums	1580 mm
Dziļums	205 mm
Neto svars	29,7 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30 ar priekšējo plāksni IP40 ar durvīm IP41 ar durvīm un nojume IP43 ar durvīm, nojume un IP43 blīve
Triecienizturības klase (IK)	IK07 ar priekšējo plāksni IK08 ar caurspīdīgām durvīm IK10 ar vienkāršām durvīm
Mehāniskā izturība	Seismiskie testi - 2,5 G atbilst IEC 60068-2-57

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	16,5 cm
1. iepakojuma platums	66,0 cm
1. iepakojuma garums	160,0 cm
1. iepakojuma svars	33,0 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	93,0 cm
2. iepakojuma platums	132,0 cm
2. iepakojuma garums	202,0 cm
2. iepakojuma svars	353,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei