



Galvenā

Produkta klāsts	Optiline
Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Kanāli
Product type	Mini kanāli
Trunking type	Mini kanāli

Papildinošs

Kanāla materiāls	Plastmasas
Nodalījumu sadalīšana	3 nodalījumi
Colour	Balts (RAL 9003)
Trunking dimension	25 x 60 mm
Fiksācijas režīms	Iepriekš caurdurts fiksācijas caurums 100 mm Strāvas kabelis : skrūvējams
Materiāls	PC/ABS
Quantity per package	21 m
Operating temperature	-25...60 °C
Garums	2100 mm
Augstums	60 mm
Platums	25 mm

Vide

Standarti	73/23/EEK EN 50085-1: 2005. gads EN 50085-2-1: 2006. gads
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Triecienizturības klase (IK)	IK07

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,5 cm
1. iepakojuma platums	6 cm
1. iepakojuma garums	100 cm
1. iepakojuma svars	413 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei