



## Galvenā

Produktu klāsts	Harmony GTU
Produkta vai sastāvdaļas veids	Plakans ekrāns
Termināļa tips	Skārienekrāna displejs
[Us] nominālais barošanas spriegums	12...24 V DC barošanas avots
Barošanas sprieguma ierobežojumi	10,8...28,8 V
Enerģijas patēriņš W	19 W
Ieplūdes strāva	30 A

## Papildinošs

Integrēta savienojuma veids	USB&Nbsp;2.0&Nbsp;A tips USB 2.0 tipa mini B
Skārienekrāna izšķirtspēja	2048&nbsp;x&nbsp;2048
Pikseļu izšķirtspēja	1366&nbsp;x&nbsp;768
Ekrāna izmērs	18,5 collas
Malu attiecība	4:3
Displeja veids	Krāsu TFT LCD
Ekrāna izšķirtspēja	1366 x 768 pikseli FWXGA
Ekrāna krāsa	16 miljoni krāsu
Fona apgaismojuma kalpošanas laiks	50 000 stundas
Skārienpanelis	Vairāku pieskārienu projicētā kapacitātes tehnoloģija (PCT) 50000000 cikli
Pieejamā funkcija	Spilgtuma sensors
Dzesēšanas veids	Dabiskā konvekcija
Uzstādīšanas veids	Iekšējai uzstādīšanai
Izgriezuma izmēri	465 (+ 1/- 0) x 319 (+ 1/- 0) mm
Platums	483 mm
Augstums	337 mm
Dziļums	69 mm
Neto svars	6,8 kg

## Vide

IP aizsardzības pakāpe	Priekšējais panelis : IP66 Priekšējais panelis : IP67
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X priekšējais panelis
Standarti	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 I klases 2.divīzija CSA C22.2 Nr. 213 CSA C22.2 Nr. 142 IEC 61132-2
Produktu sertifikāti	RCM [RETURN] cULus [RETURN] CE [RETURN] KC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...55 °C atbilst IEC 61131-2
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20...60 °C
Relatīvais mitrums	10...90 % nekondensējošs
Darbības augstums	2000 m

Vibrācijas pretestība	3,5 mm nemainīga amplitūda (f = 5...9 Hz) atbilst IEC 61131-2 9,8 m/s <sup>2</sup> (f = 9...150 Hz) atbilst IEC 61131-2
Triecienizturība	147 m/s <sup>2</sup> atbilst IEC 61131-2
Elektromagnētiskā saderība	Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-2

### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,800 cm
1. iepakojuma platums	50,000 cm
1. iepakojuma garums	61,500 cm
1. iepakojuma svars	7,890 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	36,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	27,000 kg

### Piedāvājiēt ilgspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	<a href="#">Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu</a>
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.