



## Galvenā

Diapazons	ComPacT jaunā paaudze
Produkta nosaukums	Compact NSXm jaunā paaudze
Ierīces īsais nosaukums	NSXm 100NA
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Poļu apraksts	4P
[I <sub>th</sub> ] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	100 A pie 40 °C
[I <sub>e</sub> ] nominālā darba strāva	AC-23 : 100 A AC 50/60 Hz AC-22 : 100 A AC 50/60 Hz
[U <sub>e</sub> ] nominālais darbības spriegums	690 V AC 50/60 Hz
Tīkla veids	AC
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst EN/IEC 60947-3
Izmantošanas kategorija	AC-22A AC-23A
Pārrāvuma jaudas kods	NA
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	Nē
Montāžas režīms	Fiksēts
[I <sub>cw</sub> ] nominālā īstermiņa izturības strāva	1500 A laikā 1&nbsp;s 1500 A laikā 3&nbsp;s 335 A laikā 20&nbsp;s
[I <sub>cm</sub> ] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	2,13 KA tikai slēdzis-atvienotājs 150 kA ar augšpusē aizsardzības ķēdes pārtraucēju
Kontroles veids	Pārslēgt
[U <sub>i</sub> ] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz
[U <sub>imp</sub> ] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV

## Papildinošs

Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede Aizmugures plāksne
Savienojuma solis	27 mm
Savienojumi - termināļi	1 Everlink cilpa stieples izmērs 2,5...70 mm <sup>2</sup> , elastīgs varš 1 Everlink cilpa stieples izmērs 2,5...95 mm <sup>2</sup> , ciets vai saspiests alumīnijs/varš
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	AC-22A : 20000 cikli 440 V AC 50/60 Hz Ti/2 AC-23A : 20000 cikli 440 V AC 50/60 Hz Ti/2 AC-22A : 10000 cikli 440 V AC 50/60 Hz Ti AC-23A : 10000 cikli 440 V AC 50/60 Hz Ti AC-22A : 10000 cikli 690 V AC 50/60 Hz Ti/2 AC-23A : 6000 cikli 690 V AC 50/60 Hz Ti/2 AC-22A : 5000 cikli 690 V AC 50/60 Hz Ti AC-23A : 3000 cikli 690 V AC 50/60 Hz Ti
Platums (W)	108 mm
Augstums (H)	137 mm

Dziļums (D)	80 mm
Neto svars	1,42 kg
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3





## Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 62262
Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60664-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,0 cm
1. iepakojuma platums	11,5 cm
1. iepakojuma garums	21,0 cm
1. iepakojuma svars	1,532 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	9,57 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 <a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 <a href="#">Yes</a>
Ķīnas RoHS regula	 <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Vides informācijas publiskošana	 <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei