

Galvenā

Produktu klāsts	SPW100
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spiediena raidītāja sensors
Sensora modelis	SPW102
Mērīšanas veids	Diferenciālais spiediens
Ierīces lietojumprogramma	Sūkņa un kompresora diferenciālais spiediens Dzesētāja diferenciālā spiediena uzraudzība
Analogās izvades veids	0...10 V DC
Sprādziena spiediens	72 psi (5 bar)
Produkta sertifikācija	CE
Kontrolēts šķidrums	Ūdens
Pieguļošs izmērs	G 1/8"
Fiksācijas veids	Sieviete
IP aizsardzības pakāpe	IP65
Atrašanās vieta	Augu istaba
Montāžas atbalsts	Caurule
Dziļums	40 mm
Augstums	130 mm
Neto svars	430 g
Platums	65 mm
Darba strāva	5 mA
Spiediena mērīšanas precizitāte	+/- 1 % FS
Spiediena mērīšanas diapazons	0...15 psi (0...1 bārs)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-15...85 °C
Elektroinstalācijas tehnika	3 vadu
Kalibrēšanas sertifikāts	neviens
Sensora tips	Keramikas Al2O3 spiedienu
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC 22...26 V AC 18...33 V DC
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns.

Papildinošs

Montāžas režīms	Caurule
Izvades veids	Analogš 3 vadu
Materiāls	Nerūsējošais tērauds : Sadalnes korpuss Nerūsējošais tērauds : montāža
Displeja veids	Bez displeja

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,4 cm
1. iepakojuma platums	8,2 cm
1. iepakojuma garums	7,2 cm
1. iepakojuma svars	660 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija